

KSE 55 Vario Plus (601204700) handcirkelsåg MetaLoc

Best.nr 601204700

EAN 4007430177445



Alternativ bild



- Kombinerad sänk- och handcirkelsåg - två fullvärdiga funktioner i en och samma maskin
- Metabo S-automatic säkerhetskoppling: mekanisk urkoppling av drivningen om sågbladet blockeras, för säkrare arbete
- Bekvämt sågbladsbyte tack vare samtidig pendelslags- och spindellåsning
- Särskilt lätt utförande med såghus och styrplatta i pressgjuten magnesium
- Handtag med glidsäker Softgrip-yta
- Möjliggör sågning tätt intill väggytor
- Precist, dubbelstyrt parallellanslag i aluminium som underlättar kapsnitt
- Tydlig sågindikator sågning med rits
- Justerbar 0°-position för högsta snittprecision
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-heltågselektronik för arbete med materialanpassade varvtal, som förblir konstanta under belastning
- Överbelastningskydd: skyddar motorn mot överhettning
- Möjlighet till anslutning av en allsugare
- Styrbart spånutkast med vridbar utsugsstos
- Frånkopplande kolborstar som skydd för motorn
- Verktygslös fininställning av maskinen vid användning med styrskena

Tekniska specifikationer**Karakteristika**

Nominellt upptagen effekt	1200 W
Avgiven effekt	700 W
Max. sågdjup vid 90°	55 mm
Max. sågdjup vid 45°	40 mm
Sågblad-Ø x borrhål	160 x 20 mm
Svängningsområde från/till	0 / + 45 °
Tomgångsvarvtal	2000 - 5200 /min
Varvtal vid nominell belastning	5200 /min
Max. såghastighet	44 m/s
Vridmoment	5 Nm
Vikt utan nätkabel	3.7 kg
kabellängd	4 m

Vibration

Sågning spånskiva	2.5 m/s ²
Mätosäkerhet K	1.5 m/s ²

Bulleremission

Ijudtrycksnivå	94 dB(A)
Ljudeffektsnivå (LWA)	105 dB(A)
Mätosäkerhet K	3 dB(A)

Leveransomfattning

cirkelsågklinga i hårdmetall (42 tänder)
Parallellanslag
Utsugskoppling
Sextkantnyckel
MetaLoc-väska