

## Varmvattenberedare



## Varmvattenberedare



Hög effekt = Snabb uppvärmning med 3 fas 6kW.



Låg vikt jämfört med konkurrenterna 30l bara 19kg.



LED display med möjlighet att ändra mellan olika varmvattenprogram.



Anti-legionellafunktion.



## Varmvattenberedare

- Enkel och säker montering på väggen.
- Många har testat att lyfta en tung beredare och få den på plats på ett krångligt fäste.
- Vårt väggfäste är enkelt och stabilt och, inga problem att hänga dit den lätta beredaren.
- Borrmall på emballaget.



# Bosch Varmvattenberedare

Feature/Size	30L	50L	80L	100L	120L	150L
storlek	2,1 – 4,2 Kw	2 – 6 Kw	2 – 6 Kw	2 – 6 Kw	2 – 6 Kw	2 – 6 Kw
Typ	Dry	Dry	Dry	Dry	Dry	Dry
Connection	1/2" (19mm)	1/2" (19mm)	1/2" (19mm)	1/2" (19mm)	1/2" (19mm)	1/2" (19mm)
Net volume (L)	29,1	49,1	79,8	98,1	119,9	147,1
Energy label	B	C	C	C	C	C
Working pressure	10 Bar	10 Bar	10 Bar	10 Bar	10 Bar	10 Bar
Test pressure	20 Bar	20 Bar	20 Bar	20 Bar	20 Bar	20 Bar
HMI	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Size	510 x 420 x 445	610 x 500 x 512	830 x 500 x 512	975 x 500 x 512	1130 x 500 x 512	1345 x 500 x 512
Weight (Net)	19 kg	28 kg	34 kg	39 kg	44 kg	50 kg

## Varmvattenberedare

- Flexibel el-inkoppling.
- 1-fas 230V, 2-fas 400V alternativt 3-fas 400V.
- Snabb uppvärmning med 6kW.
- Exempelvis 100 litersmodellen blir varm på 52min jämfört med en stor konkurrent som behöver 115min (10-55grader).



## Varmvattenberedare

4 varmvattenlägen

3	Vattentemp ca 75°C
eco	Vattentemp ca 57°C (fabriksinställning)
1	Vattentemp ca 35°C
T	Vattentemp ca 10°C

Om vattnet i beredaren inte når 65°C under en två veckorsperiod, kommer anti-legionellafunktionen att värma upp vattnet till 70°C i 120 minuter.



## Varmvattenberedare

- Vägghängd 30-150liter
- Energiklass C
- Flexibel elanslutning 230 eller 400V
- Emaljerad & magnesiumanod
- Elektronisk reglering som standard
- Nettovikt 19-50kg

