


Produkt Datenblatt (2018-02-14)

28311 - Prescor Solar 1/2




Beschreibung		Prescor Solar 1/2
Best.-Nr.		28311
Model		Prescor Solar
Ansprech- druck [bar]		6,0
Anschluss	A	Rp 1/2"
	B	Rp 3/4"
Abmessungen	C [mm]	75
	D [mm]	54
	F [mm]	26,5
	G [mm]	34,5
Max. Wärme- leistung [kW]		50



Verpackungsinformationen

Einheit de Verwendung	1 Stück
Verpackungsform	Box
Verpackungsdimension (H. x B. x L.)	80 x 42 x 60 mm
Gewicht	0.183 Kilogramm



Klassifizierung Allgemeine Daten

Etim Gruppe	Mess- und Steuergeräte
Etim Klasse	Überlaufventil
Produktname	Prescor Solar Ventile 1/2 x 3/4-6bar
Marke	Flamco
Produktserie	Prescor Solar
Produkttyp	1/2 x 3/4

Klassifizierung Attribut

Material des Gehäuses	Messing
Werkstoffgüte	Messing entzinkungsarm
Anschluss 1	Innengewinde Gas zylindrisch (BSPP)
Nenninnendurchmesser Anschluss 1	1/2 Zoll (15)
Anschluss 2	Innengewinde Gas zylindrisch (BSPP)
Anschluss 2	3/4 Zoll (20)
Druckstufe Artikel	PN 16
Druckstufe Flansch	PN 16
Maximaler Arbeitsdruck bei 20grC	10
Maximale Mitteltemperatur (kontinuierlich) [°C]	160
Minimale Mediumtemperatur (kontinuierlich) [°C]	-30
Balgventil	Ja
Dichtung	Gummi/ Kunststoff
Überströmdruck	5.6 - 6.2
Für den Dauerbetrieb geeignet	Ja
Länge Anschluss 1 [mm]	26.5
Länge Anschluss 2 [mm]	34.5
Höhe [mm]	75
Gerätewinkel	90
Winkel der Spindel	180

Flamco GmbH
 Gold-Zack-Straße 7-9
 40822, Mettmann - de
T +49 2104 80006 20
E info@flamco.de
I flamcogroup.com/de