

# Slang NC DWX

avsedd för tappvattensystem



## PRODUKTDATA

Arbetstemp.: -20°C till +75°C  
(kortare perioder +90°C)

- TL = Slätände, för klämrings-, press- eller koppling
- M = Utvändig gänga
- F = Invändig lekande mutter med integrerad gummipackning
- FC = Invändig lekande mutter 90° vinkel

**Material innerslang:** TPSIV  
(Termoplastisk silikon)

**Material flätning:** Rostfritt (AISI 304)

**Material presshylsa:** Rostfritt (AISI 304)

**Material anslutning:** Mässing CW617N-DW

Används som anslutnings slang för bl.a. tappvatten, wc-stolar, tvättställ, dusch-kabiner, disk- och tvättmaskiner, varmvattenberedare och pumpautomater.

Godkänd för dricksvatten enligt standard DVWG-W543, WRAS, KIWA (EN13618)

Lagerförs i ett standardsortiment.

## SLANG NC DWX

Inv. diam. (mm)	Vägg tjocklek (mm)	Böjradie (mm)	Arbetstryck (bar vid 20°C)	Sprängtryck (bar vid 25°C)
6	2,0	25	10	100
8	2,0	30	10	100
10	2,0	35	10	90
13	2,0	45	10	90
16	3,0	80	6	80
19	4,0	100	6	70
25	4,0	120	6	60

Art.nr	Anslutning inv. G	Längd (mm)	Antal
W00111102	F1/2" x F1/2"	200	par
W00111103	F1/2" x F1/2"	300	par
W00111104	F1/2" x F1/2"	400	par
W00111105	F1/2" x F1/2"	500	par
W00111107	F1/2" x F1/2"	700	par
W00111108	F1/2" x F1/2"	800	styck
W00111112	F1/2" x F1/2"	1200	styck
W00111115	F1/2" x F1/2"	1500	styck
W00111120	F1/2" x F1/2"	2000	styck



Art.nr	Anslutning inv. G	Längd (mm)	Antal
W00111312	F1/2" x F3/4"	1200	styck
W00111315	F1/2" x F3/4"	1500	styck
W00111320	F1/2" x F3/4"	2000	styck
W00111330	F1/2" x F3/4"	3000	styck



Art.nr	Anslutning G x slätände	Längd (mm)	Antal
W00110703	F1/2" x TL12	300	styck
W00110704	F1/2" x TL13	400	styck



Art.nr	Anslutning inv. G	Längd (mm)	Antal
W00111208	F1/2" x FC1/2"	800	styck
W00111212	F1/2" x FC1/2"	1200	styck
W00111215	F1/2" x FC1/2"	1500	styck
W00111220	F1/2" x FC1/2"	2000	styck
W00111230	F1/2" x FC1/2"	3000	styck



Art.nr	Anslutning inv. G	Längd (mm)	Antal
W00112312	F1/2" x FC3/4"	1200	styck
W00112315	F1/2" x FC3/4"	1500	styck
W00112320	F1/2" x FC3/4"	2000	styck
W00112330	F1/2" x FC3/4"	3000	styck
W00112340	F1/2" x FC3/4"	4000	styck

